Electrobomba sumergible

Descripción
De fabricación robusta y larga duración, pensadas para un trabajo diario de elevación de aguas negras, fecales o con residuos orgánicos en suspensión. Sistema VORTEX que permite el paso libre de sólidos, minimizando así el riesgo de atasco.

Materiales de construcción
Envolvente del motor y asa en acero inoxidable. Voluta, impulsor y rosca de salida en hierro de fundición. Incluye adaptador roscado para salida a manguera y 5 m de cable (10 m en la V1100F). Interruptor del nivel con 30 cm de cable.

Área de trabajo
Profundidad máxima de inmersión: **5 m**
Temperatura del líquido **de 5° a 35°C**
Aislamiento clase **F**.
Grado de protección **IP68**.

MODELO	DN	SÓLIDOS	POTENCIA		PESO	CAUDAL							
	mm	mm	KW	Hp	Kg	m³/h	0	2,5	6	9	10	12	18	20
						l/min	0	42	100	150	167	200	300	333
						ALTURA DE CARGA EN METROS								
450	50	35	0,37	0,50	18,5		10,0	9,0	7,5	5,8	5,1	4,0		
750	50	35	0,75	1,00	19,5		12,0	11,0	10,0	8,5	8,0	7,0	4,0	
1100	50	35	1,10	1,50	23,5		9,0	8,3	7,5	6,9	6,5	6,0	3,8	3,0

Electrobomba sumergible

Descripción
Especialmente diseñada para el trasiego de aguas turbias sin fibras y provenientes de recogida de agua de lluvia, filtración, etc. Orientada a uso tanto doméstico como agrícola.

Materiales de construcción
Envolvente del motor, asa y rejilla de aspiración en acero inoxidable. Voluta, impulsor y rosca de salida en hierro de fundición. Incluye adaptador roscado para salida a manguera.

Área de trabajo
Profundidad máxima de inmersión: **5 m**
Temperatura del líquido **de 5° a 35°C**
Aislamiento clase **F**.
Grado de protección **IP68**.

MODELO	DN	SÓLIDOS	POTENCIA		PESO	CAUDAL							
	mm	mm	KW	Hp	Kg	m³/h	0	2	4	6	8	10	13	16
						l/min	0	33	67	100	133	167	217	270
						ALTURA DE CARGA EN METROS								
1500	40	15	1,50	2,00	26,5		22,0	21,0	19,5	17,5	15,0	12,5	7,0	0