

Electrobomba sumergible drenaje

Submersible drainage pump

Electropompe sommergibile per cantieri



YARD 300-470-550 680-950 1100-360



UTILIZZO CONSIGLIATO:

Elettropompa sommergibile da drenaggio. Utilizzata nel drenaggio e nell'ingegneria civile. Lo scarico in alto permette un migliore raffreddamento del motore, è particolarmente indicata al sollevamento di fanghi e scarti di perforazione.

PROFONDITÀ MAX DI ASPIRAZIONE:

La profondità massima di immersione: 20 metri.

TEMPERATURE MAX DI UTILIZZO:

40 °C (acqua).



SUGGESTED APPLICATION:

Submersible drainage pump. Generally used in draining and in general civil engineering offers high quality and efficiency. Top discharge for effective motor cooling. Laser series are adapted for pumping mud and drilling waste.

MAXIMUM SUCTION DEPTH:

20 metres.

MAX OPERATING TEMPERATURES:

40 °C (water).



MODO DE EMPLEO:

Electrobomba sumergible de drenaje, empleada para el drenaje en ingeniería civil. La decarga por la parte superior permite de una refrigeración perfecta del motor, es indicada para el bombeo de fangos y perforaciones.

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE ASPIRACIÓN:

20 metros

TEMPERATURA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN:

40 °C (agua).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERÍSTICAS

Corpo pompa - Pump housing - Carcasa	Ghisa	Cast Iron	Fundición
motore			
Girante - Impeller			
	acciaio inox in		
Tenute meccaniche - Mechanical seal Garniture mecanique	Carburo di silicio	Silicon carbide	Carburante de silicio
Classe isolamento - Insulation class - Clase de aislamiento	F	F	F
Classe di protezione - Protection class - Clase de protección	IP68	IP68	IP68

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A 2900 RPM / TECHNICAL PERFORMANCES AT 2900 RPM

Modelo Model	CV	Kw	Corriente absorbida A Absorbed current A		l/min m3/h	CAUDAL Capacity											
			A ~ 1	A ~ 3		0	150	300	400	500	600	700	900	1100	1300	1500	
			220	400		0	9	18	24	30	36	42	54	66	78	90	
						ALTURA MANOMÉTRICA METROS Head mt											
YARD 300	3	2,2	14	5,2		16	15	14	13	11	9	8					
YARD 470	4,7	3,5		8		21	20	19	18	17	15	14	10				
YARD 550	5,5	4,0		9,9		24	23	22	21	20	18	17	16	12	10	6	

Completa con 10 mt de cable – 10 m feeding cable

Modelo Model	CV	Kw	Corriente absorbida A Absorbed current A		l/min m3/h	CAUDAL Capacity									
			A ~ 3	A ~ 3		0	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
			230	400		0	36	54	72	90	45	126	144	162	180
						ALTURA MANOMÉTRICA METROS Head mt									
YARD 680	6,8	5	21	12		23	20	17	14	12	8	4			
YARD 950	9,5	7	26	15		23	22	20	18	16	13	11	8	6	2
YARD 1100	11	8	29	17		27	25	22	20	18	16	13	10	7	3
YARD 1360	13,6	10	33	19		29	27	24	22	20	18	15	12	9	4

Completa con 20 nt de cable – 20 m feeding cable

