ELECTROBOMBAS MONOBLOC PARA AGUAS CARGADAS

DESCRIPCIÓN

- Bombas centrífugas monoetapa autoaspirantes de impulsor abierto para trasegar líquidos ligeramente cargados.
- Aptas para elevación o achique de aguas fangosas y ligeramente sucias.

MATERIALES

- Cuerpo de bomba:
- Eje:
- Impulsor:
- Cierre mecánico:
- Soporte:

ÁREA DE TRABAJO

- Temperatura máxima del líquido:
- Grado de protección:
- Aislamiento clase:
- Servicio continuo

1 ½	12	0,75	1,00	230/400	Q	70	190	260	300
					H	16	12	9	6
2	16	1,10	1,50	230/400	Q	60	200	320	390
					H	15	12	8	4
2	16	1,50	2,00	230/400	Q	100	230	400	480
					H	18	15	10	5
3	24	2,20	3,00	230/400	Q	200	500	740	900
					H	16	12	8	4
3	18	4,00	5,50	400/690	Q	370	630	800	1.100
					H	25	20	15	5
3	23	5,50	7,50	400/690	Q	600	780	920	1.320
					H	25	20	15	5
3	23	7,50	10,00	400/690	Q	920	1.250	1.450	1.650
					H	25	20	15	10
4	35	11,00	15,00	400/690	Q	600	1.900	2.200	2.350
					H	28	20	15	10
4	39	15,00	20,00	400/690	Q	1.200	1.900	2.350	2.550
					H	28	25	20	15
3	12	7,50	10,00	400/690	Q	400	600	900	1.150
					H	38	35	25	15
3	15	11,00	15,00	400/690	Q	500	800	1.100	1.300
					H	47	40	30	20

Disponible bajo demanda versión con anillo de desgaste en acero inoxidable y cierre mecánico para aguas abrasivas, con compuerta de inspección.
Disponible ejecución en bronce, acero inoxidable y tratada para hidrocarburos. Consulte suplementos y plazos con nuestro departamento comercial.