

# SERIE: EH

## Electrobombas centrífugas multicelulares horizontales



Altura  
max. (m)

100



Caudal  
max. (l/min)

100

### APLICACIONES

Bombas centrífugas multicelulares horizontales, silenciosas y de óptimas prestaciones, muy adecuadas para aplicaciones doméstica, industriales, grupos de presión, sistemas de riego, etc

### FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas

Temperatura máxima del líquido: 60°C

Presión máxima de ejercicio: 14 bars

Altura máxima de aspiración: 8 m

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION: En fundición gris

CUERPO IMPULSION: En fundición gris

RODETES: Noryl

DIFUSORES: Noryl

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 416

EJE MOTOR: Acero inoxidable

SELLO MECÁNICO: Cerámica/Grafito

### MOTOR ELÉCTRICO

Del tipo de inducción con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto para el funcionamiento en continuo, con grado de protección IP44 y aislante clase B. Monofásicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico o trifásicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifásicos deberán ser protegidos por el usuario.

### CONEXIONES

Ø aspiración 1"

Ø impulsión 1"

DOMESTICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CIVIL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AGRICOLA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modelo	Código	Potencia P2		Amp. 1-230V	Amp. 3-400V	Peso (Kg)	Q(m³/h) (l/min)	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	PVP
		CV	KW					20	30	40	50	60	70	80	90	100	
EH 80	201079	0,8	0,6	4,3	-	9		35	32	30	27	24	20	17	14	10	
EH 100	201080	1	0,75	5,5	-	9,5		45	42	40	37	34	30	27	24	20	
EH 125	201081	1,25	0,93	6,8	-	10	H(m)	55	52	50	47	44	40	37	34	30	
EH 150	201850	1,5	1,1	8,6	-	12,3		60	57	54	50	46	41	34	25	18	
EH 200	201851	2	1,5	11	-	12,8		75	72	67	61	56	50	44	38	30	
EH 300T	201865	3	2,2	-	4	13,5		100	90	84	72	65	55	45	30	20	