

Electrobomba con rodete vortex

Electropumps with vortex impeller



ENERGY 3 - 4

TOP ENERGY 3 - 4



UTILIZZO CONSIGLIATO:

Drenaggio di scavi e terreni acquitrinosi, pozzetti e fosse nere, smaltimento acque domestiche e industriali.

PROFONDITÀ MAX DI ASPIRAZIONE:

La profondità massima di immersione: 10 metri.

TEMPERATURE MAX DI UTILIZZO:

35 °C (acqua).



SUGGESTED APPLICATION:

Drainage of excavations and marshy ground, and wells were black, domestic and industrial waste water.

MAXIMUM SUCTION DEPTH:

10 metres.

MAX OPERATING TEMPERATURES:

35 °C (water).

Drenaje de líquidos conteniendo cuerpos sólidos en suspensión; aguas sucias, residuales drenaje de aguas domésticas e industriales.

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE ASPIRACIÓN:

La profundidad máxima de inmersión es de 10 metros.

TEMPERATURA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN:

35 °C (agua).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Corpo pompa - Pump housing	Ghisa	Cast Iron	Hierro
Supporto motore - Motor racket	Ghisa	Cast Iron	Hierro
Albero motore - Motor shaft	Acciaio inox AISI 420	S. steel AISI 420	A. inox AISI 420
Girante - Impeller	Ghisa	Cast Iron	Hierro
Tenute meccaniche - Mechanical seal	Carburo di Silicio + Allumina	Silicon carbide + Alumina	Carbure di Silicium + Alumina
Classe isolamento - Insulation class	F	F	F
Classe di protezione - Protection class	IP68	IP68	IP68

Modelo	Hp (P2)	Kw (P1)	A ~ 1 230V 50HZ	A ~ 3 400V 50HZ	μF	Q l/min	25	50	75	100	125	150	200
						Q m³/h	1,5	3	4,5	6	7,5	9	12
ENERGY 3	0,8	0,78	4,3	1,5	16	H/m	7,7	7	6,1	5,2	4,4	3,5	1,2
ENERGY 4	1	0,95	4,8	1,9	20		10	9,2	8,3	7,4	6,5	5,6	3,7

