

SERIE: HFC

Electrobombas para piscinas



Altura
max. (m)

18



Caudal
max. (l/min)

330

APLICACIONES

Bombas centrífugas autoaspirantes con prefiltro incorporado, especialmente concebidas para la recirculación de aguas de piscinas pequeñas y medianas. Muy compactas, muy silenciosas y de gran poder de aspiración.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de piscinas

Temperatura máxima del líquido: 40°C

Altura máxima de aspiración: 8 m

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION: Tecnopolímero

TAPA DEL PREFILTRO: Policarbonato transparente que facilita la visión del grado de obturación del prefiltro sin necesidad de desmontaje

RODETE: Tecnopolímero

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 416

CUERPO MOTOR: Aluminio

SELLO MECÁNICO: Cerámica/Grafito

DOMESTICO



CIVIL



AGRICOLA



INDUSTRIAL



MOTOR ELÉCTRICO

Del tipo de inducción con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto para el funcionamiento en continuo, con grado de protección IP54 y aislante clase F. Monofásicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico-amperimétrico incorporado.

CONEXIONES

Ø aspiración e impulsión

1 1/2"



201250
Kit enlace D-50
para encolar (2 racors)

PVP
€
12,00

MODELO	Qmax (l/min)	Hmax(m)
HFC 550	200	14
HFC 750	220	16
HFC 1100	330	18

Modelo	Código	Pot. P2		Amp. 1-230V	Peso (Kg)	Q(m³/h) (l/min)	1,5	3	4,5	6	9	12	15	18	PVP €
		CV	KW				25	50	75	100	150	200	250	300	
HFC 550	220550	0,75	055	4	9		13	12	11	9	6				144,00
HFC 750	220750	1	0,75	5	10,5	H(m)	15	14	13	12	9	5			155,00
HFC 1100	221100	1,5	1,1	7	14		18	17	16	15	13	11	7,5	3	210,00