

# EQUIPOS DE PRESIÓN PARA GASÓLEO

## Serie G/GB

Los equipos de presión realizados con las bombas centrífugas autoaspirantes de anillo líquido de la serie MD están especialmente indicados para el abastecimiento de gasóleo a presión para la alimentación del quemador de las calderas de calefacción.

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

#### 75-G

- Electrobomba 75 (IP-55).
- Racor de 5 vías.
- Presostato inversado de rearme manual.
- Manómetro.
- Acumulador de 5 lts. para hidrocarburos.

#### 75-GB

- Conmutador de puesta en marcha.
- Electrobomba 75 (IP-55).
- Racor de 5 vías.
- Presostato de trabajo.
- Presostato de seguridad.
- Manómetro.
- Acumulador de 5 lts. para hidrocarburos.
- Válvula de retención y filtro en la aspiración.
- Montaje de todos los elementos sobre bancada.

#### 2-75-GB

- 1 Cuadro de protección con alternancia automática.
- 2 Electrobombas 75 (IP-55).
- 1 Colector de impulsión con válvulas de corte.
- 2 Presostatos inversados de rearme manual.
- 1 Manómetro.
- 1 Acumulador de 5 lts. para hidrocarburos.
- 2 Válvulas de retención y 2 filtros en las aspiraciones.
- Montaje de todos los elementos sobre bancada.

