

EVACUADORES

Serie SNT

Permite instalar cuartos de baño domésticos y cocinas por debajo del nivel de la alcantarilla, sin apenas realizar obras.

En plástico ABS. De fácil instalación y reducidas dimensiones, incorpora bomba, conexión directa al WC DN 100 y tres entradas para aguas grises DN 40-32 (lavabo, ducha, bidé, lavadora, lavavajillas, fregadero,...).

La tubería de impulsión DN 25-32 puede colocarse hasta en cuatro posiciones diferentes, aportando una flexibilidad total a la hora de instalar el evacuador.

Su diseño permite ocultar las entradas de aguas grises no utilizadas.

Dada la baja potencia de la bomba, se recomienda controlar la cantidad de papel higiénico utilizado para evitar posibles atascos. En el caso de producirse el atasco o la avería, el desmontaje de la bomba se realiza con gran facilidad.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Válvula antiretorno en las entradas de aguas grises.
- Salida de ventilación con filtro y válvula de seguridad.
- Válvula antiretorno en el tubo de salida del depósito.
- Interruptor marcha/paro.
- Dimensiones: 500 x 170 x 265 mm.

CAMPO DE TRABAJO

- Caudal máx. bomba: 5 m³/h.
- Altura manométrica máxima: 10 metros.
- Tensión de alimentación: 230 V- 50 Hz.
- Potencia absorbida: 450 W.
- Máxima temperatura del agua: 35°C.

