

# BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE

## Serie SSX

Para aguas limpias o ligeramente cargadas, equipadas con interruptor de nivel para su funcionamiento automático.

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Turbina, difusor, carcasa motor, carcasa externa y rejilla aspiración en acero inoxidable AISI 304.
- Doble cierre mecánico en carburo de silicio.
- Eje en acero inoxidable AISI 304.
- Motor refrigerado mediante el líquido trasgado, funcionamiento continuo, aislamiento clase F, 2.900 r.p.m., IP-68, con **interruptor automático de nivel**, motoprotector y condensador incorporado y 10 mts. de cable eléctrico H05RN-F con enchufe tipo Schuko.
- Tensión de alimentación: 1 x 230 v.

### CAMPO DE TRABAJO

- Aguas limpias o ligeramente cargadas no agresivas con los materiales constructivos.
- Máxima profundidad bajo el agua: 10 mts.
- Máxima temperatura del agua: 40°C.



M DE	V	O O	LA	RI	B / UD	ME A	Á T C	H	S CC	Ø S O	O	M
II 230 V.		II 230 V.	C 1	3	6	9	12	15	18	21		
			L R	I R	UR	M T	NAMÉ	A AME	Á O	C S O		
SSX-40M	0,35	2,3	9	8	4	-	-	-	-	-		1 1/4"
SSX-70M	0,75	4,6	11	10	9	7	6	4	2	-		1 1/2"
SSX-100M	1	6,2	13	11	10	8	7	5	3	-		1 1/2"
SSX-150M	1,5	9,3	15	13	12	10	9	7	5	2		1 1/2"