

Electrobombas decorativas para fuentes, estanques y acuarios

Fabricadas conforme a las normas internacionales de seguridad más exigentes, permiten regulación de caudal de forma manual. Todos los modelos incluyen ventosas para fijación en superficies no porosas y cable de alimentación de 1,5 metros con enchufe shuko.

Incluye el filtro de esponja y conector para adaptar la impulsión a manguera con diámetro interior de 13 mm y cable tripolar.



POTENCIA	CONSUMO	SALIDA	Q MÁX	H MÁX	MEDIDAS	B
W	A	Ø"	l/hora	m	mm	
6	0,04	1/2	500	0,60	43x57x52	

Incluye el filtro de esponja y conector para adaptar la impulsión a manguera con diámetro interior de 13 mm.



POTENCIA	CONSUMO	SALIDA	Q MÁX	H MÁX	MEDIDAS	B
W	A	Ø"	l/hora	m	mm	
6,50	0,04	1/2	600	0,80	43x57x52	

Incluye accesorio para roscar en la impulsión y salir a manguera con diámetro interior de 20 mm y cable tripolar.



POTENCIA	CONSUMO	SALIDA	Q MÁX	H MÁX	MEDIDAS	B
W	A	Ø"	l/hora	m	mm	
10	0,07	1/2	1,000	1,60	72x60x61	

Incluye accesorio para roscar en la impulsión y salir a manguera con diámetro interior de 20 mm y cable tripolar.



POTENCIA	CONSUMO	SALIDA	Q MÁX	H MÁX	MEDIDAS	B
W	A	Ø"	l/hora	m	mm	
22	0,20	1/2	1,300	2,30	86x83x72	

Incluye accesorio para roscar en la impulsión y salir a manguera con diámetro interior de 20 mm y cable tripolar.



POTENCIA	CONSUMO	SALIDA	Q MÁX	H MÁX	MEDIDAS	B
W	A	Ø"	l/hora	m	mm	
32	0,50	3/4	5,500	1,70	108x104x72	