

Electrobomba sumergible



Descripción

Bomba sumergible centrífuga multicelular de impulsores radiales. Diseñada para trasegar agua limpia en riego, elevaciones de agua, vaciado de depósitos, etc.

Materiales de construcción

Cuerpo de bomba y rejilla en acero inoxidable AISI 304. Turbinas, difusores y separadores en polipropileno reforzado. Eje en acero inoxidable AISI 420. Cierre mecánico en alúmina/grafito. Refrigerado en aceite.

Área de trabajo

Temperatura máxima del agua: **35°C**

Contenido máximo de arena: **60 g/m³**

Arranques máximos por hora: **40**

CAUDAL								
m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3,6	4,8	5,4
l/min	10	20	30	40	45	60	80	90

MODELO	DN INTENSIDAD (A) POTENCIA COND. PESO							ALTURA DE CARGA EN METROS								
	Ø"	220V	380V	KW	Hp	µF	Kg									
55/100	1	7,0	2,3	0,75	1,00	25	13	82	67	48	30	18				
55/140	1	9,0	3,5	1,10	1,50	40	14	127	110	87	54	35				
70/100	1	7,0	2,5	0,75	1,00	25	13	72	70	67	62	56	46	26	13	
100/100	1	9,0	3,5	1,10	1,50	40	15	98	95	89	82	72	58	28	14	

Electrobomba sumergible para aguas limpias



Descripción

Bomba sumergible multietapa diseñada para el drenaje de **aguas limpias** en estanques, baños, cultivos domésticos, suministros de agua solar, etc.

Materiales de construcción

Cubierta en acero inoxidable AISI 304, con buena resistencia a la corrosión.

Área de trabajo

Motor 2.900 r.p.m., tensión monofásica. Provista de boya.

Temperatura máxima del líquido: **35°C**

CAUDAL								
m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7
l/min	0	17	33	50	67	83	100	117

MODELO	DN	INTENSIDAD (A)		POTENCIA		COND.	PESO								
	Ø"	220V	380V	KW	Hp	µF	Kg	ALTURA DE CARGA EN METROS							
900	1	6,2	-	0,90	1,10	16	8	40	32	29	26	21	15	10	1