

				ALTURA DE CARGA EN METROS												LARGO DESDE		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			
				0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	LA PLACA BASE		TAPA ASP.	CAÑA	IMPULSOR
MODELO	POTENCIA		INT.	CAUDAL (l/min)												mm					
	KW	Hp	A																		
SP 12	0,15	0,20	0,32	60	52	43	30	8									90-120-170-220	Valox	Fundición	Valox	
																	270-350	Valox	Fundición	Valox	
SP 18	0,16	0,21	0,55	70	63	55	42	25	5								90-120-170-220	Valox	Fundición	Valox	
																	270-350	Valox	Fundición	Valox	
SP 25	0,30	0,40	0,58	85	81	75	64	50	30	3							90-120-170-220	Valox	Fundición	Valox	
																	270-350	Valox	Fundición	Valox	
SP 33	0,40	0,50	0,90	100	95	87	77	65	50	30	5						90-120-170-220	Valox	Fundición	Valox	
																	270-350	Valox	Fundición	Valox	
SP 50	0,53	0,70	1,40	180	175	170	165	160	150	140	125	81	25				200-270-350	Valox	Fundición	Valox	
																	440-550	Valox	Fundición	Valox	
SP 75	0,78	1,05	1,90	220	215	208	200	195	180	168	150	120	65	30	5		200-270-350	Valox	Fundición	Valox	
																	440-550	Valox	Fundición	Valox	
SP 100	1,15	1,50	1,90	300	290	285	273	260	277	225	200	150	85	55	15	5	200-270-350	Valox	Fundición	Valox	
																	440-550	Valox	Fundición	Valox	
SP 150	1,47	1,97	2,80	360	350	340	310	300	280	260	240	180	125	90	25	5	200-270-350	Valox	Fundición	Valox	
																	440-550	Valox	Fundición	Valox	
SPV 12	0,15	0,20	0,32	60	52	43	30	8									90-120-170-220	Plástico	Plástico	Valox	
																	270-350	Plástico	Plástico	Valox	
SPV 18	0,16	0,21	0,55	70	63	55	42	25	5								90-120-170-220	Plástico	Plástico	Valox	
																	270-350	Plástico	Plástico	Valox	
SPV 25	0,30	0,40	0,58	85	81	75	64	50	30	3							90-120-170-220	Plástico	Plástico	Valox	
																	270-350	Plástico	Plástico	Valox	
SPV 33	0,40	0,50	0,90	100	95	87	77	65	50	30	5						90-120-170-220	Plástico	Plástico	Valox	
																	270-350	Plástico	Plástico	Valox	