

Grupos Contraincendios UNE 23-500/90

Ejecución Jockey + Eléctrica



Descripción

Equipos para presurización de sistemas contra incendios montados y ensamblados acorde a las especificaciones de la normativa UNE 23-500 del año 90. Compuestos por bomba jockey y bomba de servicio eléctrica.

Acabado


Pintado en rojo RAL 3000 CC. Ensamblado, cableado y alineado. Todos los componentes anclados a la bancada general. Colector y valvulería diseñados para garantizar una circulación máxima de fluido de 2 m/s

Accesorios opcionales

Colector de pruebas con caudalímetro, de obligada colocación según el párrafo 5.4.4 de la norma UNE 23-500/90. Sistema de cebado de obligada colocación en aspiraciones negativas según el punto 2 del párrafo 5.4.2 de dicha norma. Ver página 120.

Área de trabajo

Instalaciones de protección contra incendios con bocas de incendio (B.I.E.), hidrantes, o combinaciones de ambos, con un nivel de riesgo de incendio inferior o igual a las restricciones marcadas por la normativa UNE 23-500 del año 90.



ACUMULADOR		DIMENSIONES (mm)			
lts.	bar	COL.	A	B	C

MODELO	B. JOCKEY		B. ELÉCTRICA		B. DIÉSEL		GRUPOS BAJO NORMATIVA UNE 23-500/90						
	MODELO	Hp	MODELO	Hp	MODELO	Hp	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
UNE JE 12 50	VERTI 25 5	1,20	VERTI 55 6	4,00	-	-	25	8	2"	683	816	1.836	
UNE JE 12 55	VERTI 25 5	1,20	VERTI 55 7	5,50	-	-	25	8	2"	683	816	1.877	
UNE JE 12 60	VERTI 35 6	3,00	VERTI 55 7	5,50	-	-	25	8	2"	683	816	1.877	
UNE JE 12 65	VERTI 35 6	3,00	CBT 900	9,00	-	-	25	8	2"	734	745	1.775	
UNE JE 12 70	VERTI 35 8	4,00	CBT 900	9,00	-	-	50	10	2"	734	745	1.775	
UNE JE 12 75	VERTI 35 8	4,00	CM 32-250B	15,00	-	-	50	10	2"	734	745	1.775	
UNE JE 12 80	VERTI 35 8	4,00	CM 32-250B	15,00	-	-	50	10	2"	938	694	1.607	
UNE JE 12 85	VERTI 35 8	4,00	CV530/100/11	10,00	-	-	50	10	2"	938	694	1.607	
UNE JE 12 90	VERTI 35 8	4,00	CV530/100/11	10,00	-	-	50	10	2"	938	694	1.607	
UNE JE 18 50	VERTI 25 5	1,20	CM 32-200A	10,00	-	-	25	8	2"	734	796	1.805	
UNE JE 18 55	VERTI 25 5	1,20	CM 32-200A	10,00	-	-	25	8	2"	734	796	1.805	
UNE JE 18 60	VERTI 35 6	3,00	CM 32-250C	12,50	-	-	25	8	2"	734	796	1.805	
UNE JE 18 65	VERTI 35 6	3,00	CM 32-250B	15,00	-	-	25	8	2"	734	796	1.805	
UNE JE 18 70	VERTI 35 8	4,00	CM 32-250B	15,00	-	-	50	10	2"	734	796	1.805	
UNE JE 18 75	VERTI 35 8	4,00	CM 32-250B	15,00	-	-	50	10	2"	734	796	1.805	
UNE JE 18 80	VERTI 35 8	4,00	CM 32-250A	20,00	-	-	50	10	2"	1.000	796	1.683	
UNE JE 18 85	VERTI 35 8	4,00	CM 32-250A	20,00	-	-	50	10	2"	1.000	796	1.683	
UNE JE 24 50	VERTI 25 5	1,20	CM 32-200A	10,00	-	-	25	8	2 ½"	734	796	1.805	
UNE JE 24 55	VERTI 25 5	1,20	CM 40-200A	10,00	-	-	25	8	2 ½"	734	796	1.805	
UNE JE 24 60	VERTI 35 6	3,00	CM 40-250B	15,00	-	-	25	8	2 ½"	734	796	1.805	
UNE JE 24 65	VERTI 35 6	3,00	CM 40-250B	15,00	-	-	25	8	2 ½"	734	796	1.805	
UNE JE 24 70	VERTI 35 8	4,00	CM 40-250B	15,00	-	-	50	10	2 ½"	836	857	1.805	
UNE JE 24 75	VERTI 35 8	4,00	CM 40-250A	20,00	-	-	50	10	2 ½"	836	857	1.836	
UNE JE 24 80	VERTI 35 8	4,00	CM 40-250A	20,00	-	-	50	10	2 ½"	836	857	1.836	
UNE JE 24 85	VERTI 35 8	4,00	CM 40-250A	20,00	-	-	50	10	2 ½"	836	857	1.836	