

# Accesorios

## Depósitos de membrana



### Descripción

Depósitos de acero soldado, contruidos de acuerdo a la directiva europea 97/23/CE de equipos a presión, a partir de dos fondos embutidos y virola de chapa curvada, unidos entre sí mediante cordones de soldadura, realizados según procedimientos y personal homologado, capacitados para resistir holgadamente la presión de trabajo para la que han sido diseñados.

La membrana recambiable, completamente impermeable, es de caucho sintético flexible, en una sola pieza, manteniendo en permanente aislamiento al agua del aire, excluyendo así cualquier posibilidad de corrosión de la superficie metálica interior del depósito o dilución del aire en el agua.

La estanqueidad y resistencia de los depósitos se comprueban a una presión 1,5 veces superior a la presión máxima de servicio.

MODELO	VOL. lbs.	P MÁX bar	DEPÓSITOS CON MEMBRANA			
			CONEXIONES		DIMENSIONES	
			ENTRADA Ø"	SUPERIOR Ø"	Ø mm	H mm
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>						
DEP 5/10	5	10	1	-	200	350
DEP 25/8	25	8	1	-	350	410
DEP 25/8 INOX	25	8	1	-	350	410
DEP 50/10 SP	50	10	1	-	360	620
DEP 50/10 CP	50	10	1	-	360	750
DEP 50/10 CPS	50	10	1	-	360	750
DEP 100/10	100	10	1	3/4	450	875
DEP 200/10	200	10	1 ¼	3/4	550	1.075
DEP 300/10	300	10	1 ¼	1	650	1.178
DEP 500/10	500	10	1 ½	1	750	1.450
DEP 700/8	700	8	1 ½	1	800	1.690
DEP 700/10	700	10	1 ½	1	800	1.690

SP: Sin patas. CP: Con patas. CPS: Con patas y soporte para bomba.

MODELO	VOL. lbs.	P MÁX bar	MEMBRANAS RECAMIABLES			
			COMPATIBILIDAD			
MEMBRANA	5	10	Recambio para DEP 5/10			
MEMBRANA	25	8	Recambio para DEP 25/8 y DEP 25/8 INOX			
MEMBRANA	50	10	Recambio para DEP 50/10 SP, CP y CPS			
MEMBRANA	100	10	Recambio para DEP 100/10			
MEMBRANA	200	10	Recambio para DEP 200/10			
MEMBRANA	300	10	Recambio para DEP 300/10			
MEMBRANA	500/700	10	Recambio para DEP 500/10, DEP 700/8 Y DEP 700/10			

SP: Sin patas. CP: Con patas. CPS: Con patas y soporte para bomba.