

# Electrobomba centrífuga normalizada monobloc serie



## Descripción

Bombas centrífugas monobloc, adecuadas para bombeo de agua y líquidos limpios, no agresivos. Circulación en instalaciones de climatización, sistemas de riego, presurización en aplicaciones industriales.

## Materiales de construcción

Hidráulica completamente fabricada en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico en cerámica / grafito/ vitón.

## Área de trabajo

Servicio continuo.

Temperatura del líquido de 0° a 70°C

Presión máxima de trabajo: 10 bar

Aislamiento clase F

Grado de protección IP55

MODELO	DN Ø (mm)		POTENCIA		INT. (A)		PESO Kg	CAUDAL													
	ASP.	IMP.	KW	Hp	220V	380V		ALTURA DE CARGA EN METROS													
								3	6	9	12,5	15	18	20	22						
CLMX 50-32-160/1.1	50	32	1.1	1.5	70	2.6	21.5	50	100	150	208	250	300	333	366						
CLMX 50-32-160/1.5	50	32	1.5	2.0	9.2	3.5	22.5	21.0	20.0	18.5	16.5	15.0	12.5	10.0	8.0						
CLMX 50-32-160/2.2	50	32	2.2	3.0	14.0	4.9	31	26.0	24.5	22.5	20.0	18.5	15.0	12.5	9.5						
CLMX 50-32-200/3.0	50	32	3.0	4.0	-	6.3	34	30.5	29.5	27.5	26.0	24.0	22.5	20.5	18.0						
CLMX 50-32-200/4.0	50	32	4.0	5.5	-	9.6	54	40.0	37.5	35.0	33.5	31.5	30.0	26.5	25.5						
								51.5	50.0	48.0	45.0	43.0	41.0	39.0	30.0						

MODELO	DN Ø (mm)		POTENCIA		INT. (A)		PESO Kg	CAUDAL													
	ASP.	IMP.	KW	Hp	220V	380V		ALTURA DE CARGA EN METROS													
								5	10	15	20	25	30	35	40						
CLMX 65-40-125/1.5	65	40	1.5	2.0	9.2	3.5	21	83	167	250	333	417	500	583	667						
CLMX 65-40-125/2.2	65	40	2.2	3.0	14.0	4.9	29	20.0	19.0	17.5	16.0	13.0	10.5								
CLMX 65-40-125/3.0	65	40	3.0	4.0	-	6.3	37	27.0	26.0	24.0	22.0	20.0	17.0	14.0							
CLMX 65-40-160/4.0	65	40	4.0	5.5	-	9.6	49.5	31.0	30.0	29.0	27.0	25.0	22.0	18.0							
CLMX 65-40-200/5.5	65	40	5.5	7.5	-	11.1	62.5	39.0	38.0	36.5	34.0	31.0	28.0	24.0	19.0						
CLMX 65-40-200/7.5	65	40	7.5	10.0	-	14.9	74.0	47.0	46.0	45.0	44.0	41.0	38.0	34.0	30.0						
CLMX 65-40-200/11	65	40	11.0	15.0	-	21.2	93	52.0	51.5	51.0	50.0	48.0	45.0	42.0	38.0						
								69.0	69.0	68.5	68.0	68.0	66.0	64.0	60.0						

MODELO	DN Ø (mm)		POTENCIA		INT. (A)		PESO Kg	CAUDAL													
	ASP.	IMP.	KW	Hp	220V	380V		ALTURA DE CARGA EN METROS													
								5	10	20	30	40	50	60	70						
CLMX 65-50-125/3.0	65	50	3.0	4.0	-	6.3	37.5	83	167	333	500	667	833	1000	1167						
CLMX 65-50-125/4.0	65	50	4.0	5.5	-	9.6	49.5	27.0	26.0	23.0	20.0	16.0	10.0								
CLMX 65-50-160/5.5	65	50	5.5	7.5	-	11.1	62.5	28.0	27.0	26.0	24.0	21.0	16.0								
CLMX 65-50-200/7.5	65	50	7.5	10.0	-	14.9	73	34.5	34.5	34.0	31.5	28.5	24.0	20.0							
CLMX 65-50-200/9.2	65	50	9.2	12.5	-	18.3	82	41.0	41.0	40.5	39.0	36.0	32.0	27.5							
CLMX 65-50-200/11	65	50	11.0	15.0	-	21.2	93	52.0	52.0	51.0	49.0	45.0	41.0	37.0							
CLMX 65-50-200/15	65	50	15.0	20.0	-	28.6	107	57.0	56.0	55.0	53.0	51.0	48.0	42.0	30.0						
CLMX 65-50-200/18.5	65	50	18.5	25.0	-	34.7	158	69.0	68.0	67.0	65.0	64.0	62.0	57.0	50.0						
								73.0	72.0	71.0	70.0	69.0	68.0	65.0	59.0						

# Electrobomba centrífuga normalizada monobloc serie

MODELO	DN Ø (mm)		POTENCIA		I (A)	PESO	CAUDAL											
	ASP.	IMP.	KW	Hp	380V	Kg	m <sup>3</sup> /h	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	
							l/min	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	
							ALTURA DE CARGA EN METROS											
CLMX80-65-125/4.0	80	65	4.0	5.5	9.6	49.5	19	18	17	15	13	11	9					-
CLMX80-65-125/5.5	80	65	5.5	7.5	11.1	62.5	22	21	20	19	18	17	15	13	10			-
CLMX80-65-125/7.5	80	65	7.5	10.0	14.9	69.5	27	26	25	24	23	22	20	18	15			-
CLMX80-65-125/9.2	80	65	9.2	12.5	18.3	80.5	30	29	29	28	27	26	25	23	22	19		-
CLMX80-65-160/11	80	65	11.0	15.0	21.2	93	36	35	34	33	32	31	29	27	25	22		-
CLMX80-65-160/15	80	65	15.0	20.0	28.6	107	44	43	42	40	39	38	37	36	34	32		-
CLMX80-65-200/18.5	80	65	18.5	25.0	34.7	158	53	52	51	50	49	48	47	45	44	41		-
CLMX80-65-200/22	80	65	22.0	30.0	41.1	192	60	59	58	57	56	55	54	53	51	49		-
CLMX80-65-200/30	80	65	30.0	40.0	55.7	223	72	72	71	70	69	68	67	66	65	63		-

MODELO	DN Ø (mm)		POTENCIA		I (A)	PESO	CAUDAL										
	ASP.	IMP.	KW	Hp	380V	Kg	m <sup>3</sup> /h	60	80	100	120	140	160	180	192	200	
							l/min	1000	1333	1667	2000	2333	2667	3000	3200	3333	
							ALTURA DE CARGA EN METROS										
CLMX100-80-160/11	100	80	11.0	15.0	21.2	92.5	26	25	23	22	20	17	14	11			-
CLMX100-80-160/15	100	80	15.0	20.0	28.6	106	35	33	31	29	27	24	21	20	18		-
CLMX100-80-160/18.5	100	80	18.5	25.0	34.7	158	38	37	36	35	33	30	27	25	22		-
CLMX100-80-200/22	100	80	22.0	30.0	41.1	193	46	44	42	40	38	35	31	29	26		-
CLMX100-80-200/30	100	80	30.0	40.0	55.7	232	57	56	55	53	50	47	44	42	39		-
CLMX100-80-200/37	100	80	37.0	50.0	63.8	256	66	65	63	61	59	56	53	51	48		-

## AMPLIACIÓN DE GAMA



**FABRICADA COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE**