

Bombas sumergibles Achique

ASX INOX

Bombas sumergibles en INOX para achique de aguas ligeramente cargadas, equipadas con interruptor de nivel para su funcionamiento automático.

Idóneas para el achique de aguas de filtración, depósitos, jardinería,... dentro de un ámbito **PROFESIONAL**.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

* Turbina	AISI 304
* Cuerpo	AISI 304
* Cierre mecánico	Doble en Carburo Silicio
* Eje	AISI 304
* Motor	Refrigerado mediante el líquido trasegado. Funcionamiento continuo. Motoprotector y condensador incorporado.
* Tipo	IP 68, Clase F
* Rpm	2900 rpm / 50 Hz.
* Voltaje	11-230 v.
* Cable	10 mts. Cable H05RN-F
* Boya de nivel:	Incluida

CAMPO DE TRABAJO

* Temperatura	0 hasta 40°C
* Máxima profundidad	10 mts.
* Paso de sólidos	3 / 38 mm.
* Aguas o líquidos limpios (sin impurezas) y no agresivos con los materiales constructivos.	



ASX

SUMERGIBLES

ASX-100-M	1	5,7	11	10,5	10	8,5	7	6	5	-	-	220	430	17	38	1 1/2"	
ASX-150-M	1,5	6,5	13	12,5	12	11	9,5	8	6	4,5	2	220	430	18	38	1 1/2"	