CUADRO PROTECCIÓN ESTRELLA TRIÁNGULO
ARMARIO . ETR2A

CARACTERÍSTICAS:

- *Armario PVC - ABS con puerta doble cierre .*
- *Seccionador de corte general.*
- *Protección del circuito de maniobra.*
- *Protección magnética y térmica por disyuntor .*
- *Maniobra de potencia por contactor AC3 .*
- *Relé estrella triángulo electrónico .*
- *Relé de alternancia electrónico*
- *Selector manual automático por cada motor.*
- *Voltímetro y amperímetro digital.*
- *Señalización de marcha por indicador Led por cada motor.*
- *Señalización de fallo térmico por indicador Led por cada motor.*
- *Sinóptico frontal*

REFERENCIA	KW	HP	TENSIÓN	RANGO
	5.5	7.5	400V - TRIFÁSICO	6.0 – 10.0
	7.5	10	400V - TRIFÁSICO	9.0 – 14.0
	9.3	12.5	400V - TRIFÁSICO	13.0 – 18.0
	11	15	400V - TRIFÁSICO	20.0 – 25.0
	15	20	400V - TRIFÁSICO	24.0 – 32.0
	18.5	25	400V - TRIFÁSICO	25.0 – 40.0
	22	30	400V - TRIFÁSICO	40.0 – 63.0
	30	40	400V - TRIFÁSICO	40.0 – 63.0
	37	50	400V - TRIFÁSICO	56.0 – 80.0