

**CUADRO PROTECCIÓN DOS BOMBAS CON ALARMA
EN ARMARIO PVC-ABS. CD2L-200A Y 400A**



CARACTERÍSTICAS:

- Armario PVC - ABS con puerta doble cierre .
- Seccionador de corte general.
- Protección del circuito de maniobra.
- Protección magnética y térmica por disyuntor por cada motor.
- Maniobra de potencia por contactor AC3 por cada motor.
- Selector manual – automático por cada motor.
- Señalización de marcha por indicador Led por cada motor.
- Señalización de fallo térmico por indicador Led por cada motor.
- Señalización de alarma por nivel acústica y visual.
- Sinóptico frontal

REFERENCIA	HP	KW	TENSIÓN	RANGO
CHD2#01A	0.33 / 0.50	0.25 / 0.37	230V - MONOFÁSICO	2.5 - 4.0
CHD2#02A	0.75 / 1.00	0.55 / 0.75	230V - MONOFÁSICO	4.0 - 6.3
CHD2#03A	1.50	1.10	230V - MONOFÁSICO	6.0 - 10
CHD2#04A	2.00	1.50	230V - MONOFÁSICO	9.0 - 13
CHD2#05A	3.00	2.20	230V - MONOFÁSICO	12 - 18

REFERENCIA	HP	KW	TENSIÓN	RANGO
CHD2#01A	0.33	0.25	400V - TRIFÁSICO	0.63 - 1.0
CHD2#02A	0.50	0.37	400V - TRIFÁSICO	1.0 - 1.6
CHD2#03A	0.75 / 1.00	0.55 / 0.75	400V - TRIFÁSICO	1.6 - 2.5
CHD2#04A	1.50 / 2.00	1.10 / 1.50	400V - TRIFÁSICO	2.5 - 4.0
CHD2#05A	3.00	2.20	400V - TRIFÁSICO	4.0 - 6.3
CHD2#06A	4.00 / 5.00	3.00 / 3.70	400V - TRIFÁSICO	6.0 - 10
CHD2#07A	5.50	4.00	400V - TRIFÁSICO	9.0 - 14
CHD2#08A	7.50	5.50	400V - TRIFÁSICO	12 - 18