

MODELO	CAUDAL																		
	m3/h	0	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36					
	l/min	0	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600					
	Hp	ALTURA DE CARGA EN METROS																	
CM 32-160C	2,0	24,4	24,0	23,5	23,0	21,8	20,0	17,5	14,8										
CM 32-160B	3,0	28,1	27,9	27,5	27,0	25,9	24,4	22,2	19,5	16,6									
CM 32-160A	4,0	36,8	36,4	36,0	35,6	34,5	33,2	31,5	29,1	26,0	22,8								
CM 32-200C	5,5	40,1	39,7	39,6	39,3	38,3	36,9	35,2	33,0	30,4	27,6								
CM 32-200B	7,5	50,1	50,2	50,1	49,9	49,3	48,0	46,4	44,5	42,4	39,8	37,2							
CM 32-200A	10	58,6	59,0	58,9	58,8	58,2	57,1	55,5	53,4	51,1	48,4	45,6	42,5						
CM 32-250C	12,5	70,0		68,5	68,0	67,0	65,5	63,5	61,0	58,0	50,0	36,5							
CM 32-250B	15	82,0		81,0	80,5	79,5	78,5	77,0	74,5	71,9	65,0	52,5							
CM 32-250A	20	93,0		92,5	92,0	91,5	90,5	89,5	87,5	85,0	78,5	66,0							
		CAUDAL																	
	m3/h	0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42					
	l/min	0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700					
	Hp	ALTURA DE CARGA EN METROS																	
CM 40-125C	2,0	18,9	19,0	18,8	18,3	17,7	16,9	15,9	14,7	13,2	11,6	9,9							
CM 40-125B	3,0	22,5	22,9	22,8	22,5	21,9	21,2	20,3	19,2	18,0	16,7	15,2	13,4						
CM 40-125A	4,0	26,2	26,6	26,5	26,3	25,9	25,2	24,4	23,4	22,2	20,9	19,4	17,8	16,0					
CM 40-160B	4,0	30,0	30,1	30,0	29,6	29,0	28,2	27,1	25,9	24,4	22,8	21,0	19,1						
CM 40-160A	5,5	35,4	35,6	35,5	35,3	35,0	34,2	33,2	32,0	30,6	29,0	27,3	25,4	23,5					
CM 40-200B	7,5	44,7	44,9	44,8	44,6	44,0	42,9	41,6	40,0	38,1	36,1	33,6	30,8	27,9					
CM 40-200A	10	57,7	57,7	57,5	57,1	56,3	55,4	54,1	52,5	50,5	48,5	45,9	43,3	40,3					
CM 40-250C	12,5	63,0	62,6	62,4	61,9	61,3	60,5	59,7	58,6	57,1	55,0	52,4	49,6						
CM 40-250B	15	70,8	71,3	71,2	71,0	70,5	69,8	68,4	66,6	65,4	63,8	61,2	58,5	55,6					
CM 40-250A	20	86,1	86,3	86,5	86,4	86,0	85,6	85,0	84,1	82,9	81,3	79,4	77,0	74,3					
		CAUDAL																	
	m3/h	0	12	21	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72			
	l/min	0	200	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300		
	Hp	ALTURA DE CARGA EN METROS																	
CM 50-125B	4	19,8	20,2	20,0	19,8	19,5	19,3	18,8	18,5	18,0	17,6	16,5	15,3	14,0	12,5	10,8			
CM 50-125A	5,5	24,8	25,2	25,0	24,8	24,6	24,3	23,9	23,5	23,2	22,7	21,8	20,7	19,4	17,9	16,2			
CM 50-160B	7,5	31,1		32,1	32,0	31,7	31,4	31,0	30,4	29,7	28,9	27,3	25,3	23,1	20,7	18,0	15,2		
CM 50-160A	10	36,7		37,9	37,8	37,7	37,4	37,1	36,6	36,1	35,4	33,9	32,1	30,0	27,8	25,3	22,6		
CM 50-200C	12,5	46,0			45,6	45,1	44,5	43,7	42,9	41,8	40,8	38,5	35,9	33,0	29,0	24,5			
CM 50-200B	15	50,8			51,0	50,5	50,0	49,3	48,5	47,7	46,8	44,7	42,2	39,5	35,9	32,0			
CM 50-200A	20	58,0			58,3	58,0	57,5	57,0	56,4	55,7	55,0	53,2	51,3	49,0	46,3	42,8	38,8		
CM 50-250C	20	71,5				70,8	70,3	69,7	69,0	68,3	67,6	66,0	64,0	61,5	58,6	55,0	50,5		
CM 50-250B	25	78,0				78,0	77,4	76,8	76,1	75,3	74,5	72,8	70,6	68,2	65,5	62,2	58,3		
CM 50-250A	30	90,0				89,5	88,8	88,3	87,7	86,9	86,1	84,5	82,7	80,5	78,0	75,2	71,7		
		CAUDAL																	
	m3/h	0	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	96	144					
	l/min	0	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400		
	Hp	ALTURA DE CARGA EN METROS																	
CM 65-125B	7,5	20,9	22,0	21,9	21,7	21,4	21,0	20,6	20,1	19,6	19,0	18,3	16,6	14,7	12,6				
CM 65-125A	10	25,4	26,4	26,4	26,3	26,1	25,9	25,6	25,3	24,9	24,5	24,0	22,7	21,0	18,9	16,5			
CM 65-160C	12,5	29,8			31,2	31,1	30,8	30,5	30,1	29,6	29,0	28,3	26,6	24,6	22,1	19,3	16,0		
CM 65-160B	15	33,0			34,6	34,4	34,2	34,0	33,7	33,3	32,8	32,1	30,6	28,8	26,7	24,1	21,1		
CM 65-160A	20	39,2			40,6	40,6	40,4	40,2	40,0	39,7	39,4	38,9	37,7	36,2	34,3	32,2	29,8		
CM 65-200C	20	45,3				46,3	45,7	45,1	44,3	43,4	42,3	39,8	36,7	32,7	28,0				
CM 65-200B	25	51,6				52,6	52,2	51,8	51,0	50,2	49,3	47,1	44,1	40,9	36,6	31,3			
CM 65-200A	30	60,2				61,0	60,6	60,1	59,5	58,7	57,8	55,8	53,1	49,8	46,1	41,7			
CM 65-250B	40	81,0				79,5	78,5	77,3	76,0	74,5	73,0	69,3	65,0	60,0	54,5	48,5			
CM 65-250A	50	90,0				89,5	88,5	87,5	86,5	85,5	84,0	80,5	76,5	72,0	66,5	60,5			
		CAUDAL																	
	m3/h	0	72	78	84	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210				
	l/min	0	1.200	1.300	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.250	3.500				
	Hp	ALTURA DE CARGA EN METROS																	
CM 80-160E	12,5	21,4	22,1	21,6	21,2	20,2	19,2	18,0	16,8	15,4	13,7	12,0							
CM 80-160D	15	25,4	26,1	25,7	25,3	24,4	23,6	22,5	21,3	20,0	18,5	16,9	15,1						
CM 80-160C	20	29,7	30,5	30,3	29,9	29,2	28,1	27,1	26,0	24,7	23,1	21,5	19,7	17,2					
CM 80-160B	25	34,0	35,0	34,8	34,6	34,0	33,3	32,5	31,6	30,5	29,2	27,8	26,0	23,6	21,0				
CM 80-160A	30	33,8	39,7	39,6	39,4	38,9	38,2	37,5	36,7	35,7	34,5	33,2	31,6	29,4	26,8				