

ELECTROBOMBA DE ACHIQUE SERIE TR INOX

DESCRIPCIÓN

- Bombas sumergibles monofásicos para aguas residuales en acero inoxidable para bombear agua sucia, con sólidos en suspensión.
- Adecuada también para el vaciado de pozos negros, procesamiento de aguas residuales industriales y sanitarias, etc.

MATERIALES

- Cuerpo de bombear: **Acero INOX 304**
- Soporte del motor: **Acero INOX 304**
- Eje: **Acero INOX 304**
- Impulsor: **Acero INOX 304**
- Doble cierre mecánico: **Cer/Graf (con cámara de aceite interpuesta)**
- Incluye interruptor de nivel
- Cable: **5 m**

ÁREA DE TRABAJO

- Temperatura máx. del líquido: **40°C**
- Profundidad máx. de inmersión: **5**
- Grado de protección: **IP68**
- Aislamiento clase: **E**



DOBLE CIERRE MECÁNICO

MODELO								CAUDAL											
								m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21
								l/min	0	33	67	100	133	167	200	233	267	300	350
P ₂		DN	PASO	INT.	COND.	PESO		ALTURA DE CARGA EN METROS											
kW	Hp	Ø"	mm	(A)	µF	Kg													
TIGER 75 INOX	0,55	0,75	2	35	4,2	20	9,5	8,5	8,4	7,8	7,5	6,8	6,3	5,8	5,0	4,3	3,5	2,5	
TIGER 100 INOX	0,75	1,00	2	50	5,2	25	10,6	9,5	9,6	9,1	8,7	8,1	7,7	7,2	6,5	5,8	5,0	3,7	