

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Electrobomba autocebante diseñada para trasiego a caudales discretos de gasóleos, lubricantes ligeros, anticongelantes o aceites de motor con viscosidad por debajo de ISO 32. Apta para transferencia y vaciado de depósitos de gasóleo, repostaje de tractores, maquinaria agrícola o achique para barcos. Conexiones en espiga.

🇬🇧 Self-priming electric pump designed for the transfer of diesel fuels, light lubricants, antifreeze, or engine oils with a viscosity below ISO 32 at moderate flow rates. Suitable for transferring and emptying diesel tanks, refueling tractors, agricultural machinery, or bilge pumping for boats. Hose barb connections.

🇫🇷 Electropompe auto-amorçante conçue pour le transfert de gasoil, lubrifiants légers, antigel ou huiles moteur avec une viscosité inférieure à ISO 32 à des débits modérés. Adaptée au transfert et à la vidange de réservoirs de gasoil, au ravitaillement de tracteurs, de machines agricoles ou au pompage de cale pour bateaux. Connexions à embout cannelé.



**IMPULSOR
ENGRANAJES**



**FILTRO
ASPIRACIÓN**

MATERIALES

Envolvente del motor: Aluminio
Base: Aluminio
Impulsor: Engranajes en bronce
Cuerpo: Bronce

🇬🇧 MATERIALS

Motor housing: Aluminum
Base: Aluminum
Impeller: Bronze gears
Body: Bronze

🇫🇷 MATÉRIELS

Enveloppe du moteur: Aluminium
Base: Aluminium
Roue: Engrenages en bronze
Corps: Bronze

ÁREA DE TRABAJO

Temperatura máx. del líquido: 35°C
Grado de protección: IP55
Aislamiento: F

🇬🇧 WORKING RANGE

Maximum liquid temperature: 35°C
Protection rating: IP55
Insulation: F

🇫🇷 PLAGUE DE TRAVAIL

Température maximale du liquide : 35°C
Indice de protection : IP55
Isolation : F

2. DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

MODELO	DN		INT (A)		PESO	MEDIDAS (mm)			DATOS HIDRÁULICOS		
	mm		12V	24V		ancho	alto	fondo	Q MÁX	H MÁX	ASP. MÁX
									l/min	mts.	mts.
TMC 6010101	15,8		14,0	7,0	2,5	173	95	340	25,2	20	1,5

3. MEDIDAS MEASURES MESURES

