Elettropompe industriali

Industrial electropumps


Électropompes industrielles



ZS 100

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION			
Gambo - Stem - Tige	Acciaio inox-lega G Al Si 9	S. steel - G Al Si 9 alloy	A. inox - G Al Si 9 alliage
Girante - Impeller - Turbine	Acciaio inox	S. steel	A. inox
Corpo Pompa - Pump body Corps de pompe	Lega G Al Si 9	G Al Si 9 alloy	G Al Si 9 alliage
Albero Motore - Motor shaft Arbre moteur	Acciaio inox AISI 420	S. steel AISI 420	A. inox AISI 420
Cassa motore - Motor Casing Carcasse moteur	In alluminio - Mec 71	Aluminium type - Mec 71	Aluminium type - Mec 71
Motore - Motor - Moteur	Chiuso ventilato esterno	Closed externally ventilated	Fermè ventilation externe
Verniciatura - Paint - Peinture	A cataforesi	Black electrophoretic	Èlectriphorètique noir
Viteria - Screws - Vis	Acciaio inox	S. steel	A. inox

Pump model	DNM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	P
ZS 100	F1 1/4"	140	275	220-270-350-440-550	139	140	180	34	105	98	7	160



DESCRIZIONE:

Le elettropompe appartenenti a queste serie sono adatte per la circolazione di liquidi refrigeranti e miscele lubrificanti nelle macchine utensili e in tutti i casi in cui sia necessario pompare quantità di liquido relativamente elevate in rapporto a potenze e prevalenze modeste.


Queste pompe sono particolarmente indicate per l'impiego con lubrorefrigeranti parzialmente sintetici e sintetici contenenti additivi con spiccate caratteristiche solventi, dannosi per materiali dalle normali tenute meccaniche.

DESCRIPTION:

These eletric pumps have been made to pump coolant liquids and lubricating mixtures into machines tool systems and any other situation in which a circulation of high flow and low pressure is required. These pumps are suitable for partially synthetic cooling or lubricating liquids which contains solvents that usually are damaging to standard mechanical seal members.

DESCRIPTION:

Ces modèles de électropompes sont indiqués pour la circulation des liquides réfrigérants et des mélanges lubrifiants des machines-outil et pour tous les systèmes où il est nécessaire le pompage d'une quantitée de liquide relativement élevé par rapport à modeste hauteur d'élévation et pression. Ces pompes sont indiquées pour les liquides de refroidissement ou lubrifiants partiellement syntétiques contenent des dissolvants nuisible aux matériaux avec des tenues d'étanchéité standard.



DATI TECNICI - TECNICAL DATAS Tipo -Type	ZS 100-50 Hz	ZS 100-60 Hz
HP-P2	1	1,3
KW-P2	0,75	1
KW-P1	1	1,3
A-230V-3	3,46	3,8
A-400V-3	2	2,2
r.p.m.	2800	3400
°C max	60°	60°