

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA

APLICACIONES

Bombas centrífugas periféricas capaces de desarrollar presiones elevadas con pequeños caudales. Aptas para pequeños grupos de presión.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: aguas limpias y líquidos no agresivos

Máxima temperatura del líquido: 40 °C

Presión máxima de trabajo: 6 bar

Altura máxima de aspiración: 9 mts

Máxima temperatura ambiente: 40 °C

CONSTRUCCIÓN

Cuerpo de aspiración: Fundición gris

Cuerpo de impulsión: Fundición gris

Rodete: Latón



Eje motor: Acero inoxidable 403

Sello mecánico: Cerámica/grafito

MOTOR

Del tipo inducción con rotor de jaula de dos polos, cerrado y autoventilado, apto para el funcionamiento continuo, grado de protección IP 44, Monofásicos, V-0, 3, 2, 5 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico.

Modelo	A	B	B	1C	D	D	E	E	F	H	H	DNA	DNM	PESO
1 PC-50	11			41		61	9	12	105	29	0,95	8	8	3
1 PC-100	1	11	11	18		125	10	127	413	133	0,40	9	40	5"



Modelo	Potencia nominal		A1~ 1-230V	Caudal												
	HP	kW		m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	
				l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
				Altura manométrica metros												
PC-50				H (m)	0,1	11,7	5		7,2		0,3	3	0,5	2	2,5	
1 PC-100					5	1		15	12	1	34	5	5	2,8	3	3