Electrobomba sumergible

Descripción
Bomba sumergible centrífuga multicelular de impulsores radiales. Diseñada para trasegar agua limpia en riego, elevaciones de agua, vaciado de depósitos, etc.

Materiales de construcción
Cuerpo de bomba y rejilla en acero inoxidable **AISI 304**. Turbinas, difusores y separadores en polipropileno reforzado. Eje en acero inoxidable **AISI 420**. Cierre mecánico en alúmina/grafito. Refrigerado en aceite.

Área de trabajo
Temperatura máxima del agua: **35°C**
Contenido máximo de arena: **60 g/m³**
Arranques máximos por hora: **40**

MODELO	DN	INTENSIDAD (A)		POTENCIA		COND.	PESO	CAUDAL							
	Ø''	220V	380V	KW	Hp	µF	Kg	m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3,6	4,8	5,4
								l/min	10	20	30	40	45	60	80	90
								ALTURA DE CARGA EN METROS								
55/100	1	7,0	2,3	0,75	1,00	25	13		82	67	48	30	18			
55/140	1	9,0	3,5	1,10	1,50	40	14		127	110	87	54	35			
70/100	1	7,0	2,5	0,75	1,00	25	13		72	70	67	62	56	46	26	13
100/100	1	9,0	3,5	1,10	1,50	40	15		98	95	89	82	72	58	28	14

Electrobomba sumergible para aguas limpias

Descripción
Bomba sumergible multietapa diseñada para el drenaje de **aguas limpias** en estanques, baños, cultivos domésticos, suministros de agua solar, etc.

Materiales de construcción
Cubierta en acero inoxidable **AISI 304**, con buena resistencia a la corrosión.

Área de trabajo
Motor 2.900 r.p.m., tensión monofásica. Provista de boya.
Temperatura máxima del líquido: **35°C**

MODELO	DN	INTENSIDAD (A)		POTENCIA		COND.	PESO	CAUDAL								
	Ø''	220V	380V	KW	Hp	µF	Kg	m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7
								l/min	0	17	33	50	67	83	100	117
								ALTURA DE CARGA EN METROS								
900	1	6,2	-	0,90	1,10	16	8		40	32	29	26	21	15	10	1