

Electrobombas decorativas para fuentes, estanques y acuarios

Fabricadas conforme a las normas internacionales de seguridad más exigentes, la serie funciona en modalidad **Wet & Dry** (excepto el modelo 800). Con un fácil mantenimiento, sorprenden por sus elevadas prestaciones y seguridad. Incluyen cable de alimentación de 1,5 metros con enchufe shuko.



800 Su bajo peso permite la colocación sobre cristal gracias a las ventosas que incluye en su base. Funcionamiento bajo superficie.

POTENCIA	CONSUMO	SALIDA	Q MÁX	H MÁX	MEDIDAS	B
W	A	Ø"	l/hora	m	mm	
13	0,10	1/2	750	1,70	61x86x54	



1300 La entrada de agua roscada permite el acoplamiento de filtros York. Ver página 218.

POTENCIA	CONSUMO	SALIDA	Q MÁX	H MÁX	MEDIDAS	B
W	A	Ø"	l/hora	m	mm	
20	0,20	1/2	1.250	2,30	71x86x70	



2500 Se puede combinar con el filtro interno para lagos ECO MAX o vincular a una precámara con esponja para crear cascadas.

POTENCIA	CONSUMO	SALIDA	Q MÁX	H MÁX	MEDIDAS	B
W	A	Ø"	l/hora	m	mm	
50	0,51	1	2.500	3,00	96x131x104	



4000 Se puede combinar con el filtro interno para lagos ECO MAX o vincular a una precámara con esponja para crear cascadas.

POTENCIA	CONSUMO	SALIDA	Q MÁX	H MÁX	MEDIDAS	B
W	A	Ø"	l/hora	m	mm	
52	0,64	1	3.750	3,00	96x131x104	



5800 Se puede combinar con el filtro interno para lagos ECO MAX o vincular a una precámara con esponja para crear cascadas.

POTENCIA	CONSUMO	SALIDA	Q MÁX	H MÁX	MEDIDAS	B
W _f	A	Ø"	l/hora	m	mm	
90 ₃	0,80	1	5.500	3,80	111x160x133	