

# Accesorios

## Depósitos de membrana



### Descripción

Depósitos de acero soldado, contruidos de acuerdo a la directiva europea 97/23/CE de equipos a presión, a partir de dos fondos embutidos y virola de chapa curvada, unidos entre sí mediante cordones de soldadura, realizados según procedimientos y personal homologado, capacitados para resistir holgadamente la presión de trabajo para la que han sido diseñados.

La membrana recambiable, completamente impermeable, es de caucho sintético flexible, en una sola pieza, manteniendo en permanente aislamiento al agua del aire, excluyendo así cualquier posibilidad de corrosión de la superficie metálica interior del depósito o dilución del aire en el agua.

La estanqueidad y resistencia de los depósitos se comprueban a una presión 1,5 veces superior a la presión máxima de servicio.

DEPÓSITOS CON MEMBRANA						
MODELO	VOL.	P MÁX	CONEXIONES		DIMENSIONES	
			ENTRADA	SUPERIOR	Ø	H
	Its.	bar	Ø"	Ø"	mm	mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
DEP 5/10	5	10	1	-	200	350
DEP 25/8	25	8	1	-	350	410
DEP 25/8 INOX	25	8	1	-	350	410
DEP 50/10 SP	50	10	1	-	360	620
DEP 50/10 CP	50	10	1	-	360	750
DEP 50/10 CPS	50	10	1	-	360	750
DEP 100/10	100	10	1	3/4	450	875
DEP 200/10	200	10	1 ¼	3/4	550	1.075
DEP 300/10	300	10	1 ¼	1	650	1.178
DEP 500/10	500	10	1 ½	1	750	1.450
DEP 700/8	700	8	1 ½	1	800	1.690
DEP 700/10	700	10	1 ½	1	800	1.690

SP: Sin patas. CP: Con patas. CPS: Con patas y soporte para bomba.

MEMBRANAS RECAMBIABLES						
MODELO	VOL.	P MÁX	COMPATIBILIDAD			
	Its.	bar				
MEMBRANA	5	10				Recambio para DEP 5/10
MEMBRANA	25	8				Recambio para DEP 25/8 y DEP 25/8 INOX
MEMBRANA	50	10				Recambio para DEP 50/10 SP, CP y CPS
MEMBRANA	100	10				Recambio para DEP 100/10
MEMBRANA	200	10				Recambio para DEP 200/10
MEMBRANA	300	10				Recambio para DEP 300/10
MEMBRANA	500/700	10				Recambio para DEP 500/10, DEP 700/8 Y DEP 700/10

SP: Sin patas. CP: Con patas. CPS: Con patas y soporte para bomba.